


IN-GROUND LINER INSTALLATION INSTRUCTIONS

"Coverttech strongly recommends that experienced professional install the liner"

STEP ONE


Clean the pool and position the liner box in the center of the shallow area, with the shallow end sticker arrow pointing towards the shallow end wall.

Remove top lid of the box carefully.




STEP TWO

Carefully remove the liner from the box.




STEP THREE

Unfold the liner towards the side walls of the pool. Do not walk on the liner with shoes or boots. Locate the shallow end sticker and assure the arrows are pointing towards the shallow end wall. Remove any tools or sharp objects from the pool.



STEP FOUR

Pull the liner toward the shallow end wall first and line up the break line stickers for freeforms or center the liner on the shallow end wall for geometrics. Once the shallow end is clipped into the coping, it is suggested to place a weight in the shallow end to prevent the liner from slipping into the deep end. Carefully pull the liner into the deep end, taking care not to drag it over sharp objects. Do not cut the vinyl until assured the liner fits the pool properly.



STEP FIVE (for VOS Liners)

Installer must be present when pool is being filled by water truck to assure steps, benches, and sun decks are aligned properly.

INSTALLATION TIPS

- **Wall and Floor preparation:** It is imperative that the pool floor and wall be clean and properly prepared prior to installation. Inspect the bottom of the pool for sharp objects and debris, vacuum, sweep and remove water using a wet/dry shop Vac. Rusted and/or rough wall may require sanding or if necessary padding to prevent the liner from being damaged. Cover all panel joints and the bottom edge of the coping with fabric-base duct tape or masking tape.
- **Install on the Right Day:** Dry weather with temperature above 17° C / 62° F is ideal. Installation when the temperature is below the suggested level may void the warranty.
- **Dragging the liner on the deck or outside pool:** We do not recommend opening the liner outside the pool (see unfolding instructions). The deck may have sharp edges which can damage or puncture the liner.
- **Liner alignment:** if required, Liner may need to be shifted left or right, the markers on the liner provide guidance. Small break line stickers are placed reflecting the provided measurements. Suggest at time of original measuring, removable tape be placed at the location of the break line.
- **Not enough Vacuum:** When installing a liner adequate vacuum is necessary to assist with a proper fit. We recommend a professional air machine or at minimum two industrial Shop Vacs. Some pools depending on the shape may require two professional machines. If the liner is not held in place with adequate vacuum, movement may occur while filling the pool with water. The vacuum also helps determine how the finished installation looks before cutting the in the liner. The vacuum should remain operational until the pool has a minimum of 8-12 inches of water in the shallow end (With steps more water may be required).
- **Cutting in the liner:** Important the installer has knowledge of the process prior to cutting the liner. Contact Coverttech customer service team for more information.
- **Use water trucks to fill VOS Liners** as the installer must be present to assure steps, benches, and sun decks are aligned properly

CALL OR EMAIL US IMMEDIATELY IF THE LINER DOES NOT FIT

info@coverttechind.com / 416-640-5590

- DO NOT FILL THE POOL
- DO NOT CUT ANY PART OF THE LINER
- DO NOT MARK THE LINER WITH PEN OR MARKERS
- DO NOT APPLY DUCT TAPE TO THE PRINTED SURFACE
- ENSURE THAT THE LINER REMAINS CLEAN AND DRY
- CHECK THE SHIPPING LABEL ON THE OUTER BOX TO ASSURE THE CORRECT LINER WAS DELIVERED
- CONFIRM THAT THE LINER IS NOT INSTALLED IN REVERSE INSIDE THE POOL. THIS IS A COMMON ISSUE WITH SHALLOW POOLS
- ASSURE THE ACCURACY OF THE APPROVED DESIGN
- DOUBLE-CHECK MEASUREMENTS PROVIDED FOR FABRICATION TO ASSURE INFORMATION RECEIVED REFERENCING COVES, BREAKS, AND/OR STRAIGHT STEPS ON A CURVED WALL WERE CORRECTLY SUBMITTED
- REPOSITION THE LINER SHIFTING LEFT OR RIGHT
- RE-MEASURE THE POOL FOR COMPARISME TO THE APPROVAL DRAWING
- TAKE PHOTOS IF POSSIBLE OF THE FULLY VACUUMED LINER



COVERTECH INDUSTRIES LIMITED

26 Dansk Court, Toronto, ON M9W 5V8

info@coverttechind.com

www.coverttechind.com

416.640.5590

Coverttech
Since 1987


03/21/2025

INSTRUCTIONS POUR INSTALLATION DE TOILE POUR PISCINE CREUSÉE

"Covertech recommande fortement de faire installer la toile par un professionnel expérimenté."


PREMIÈRE ÉTAPE

Nettoyer la piscine et placer la boîte de la toile au centre de la zone peu profonde, la flèche de l'autocollant de l'extrémité peu profonde pointant vers la paroi de l'extrémité peu profonde. **Retirer soigneusement le couvercle de la boîte.**




DEUXIÈME ÉTAPE

Retirer soigneusement la toile de la boîte.




TROISIÈME ÉTAPE

Déplier la toile vers les parois latérales de la piscine. Ne pas marcher sur la toile avec des chaussures ou des bottes. Repérer l'autocollant de l'extrémité peu profonde et s'assurer que les flèches pointent vers la paroi de l'extrémité peu profonde. Retirer tout outil ou objet pointu de la piscine.



QUATRIÈME ÉTAPE

Tirer d'abord la toile vers la paroi de l'extrémité peu profonde et aligner les autocollants de la ligne de rupture pour les formes irrégulières ou centrer la toile sur le mur de l'extrémité peu profonde pour les formes géométriques. Une fois que la toile de l'extrémité peu profonde est fixée dans la margelle, il est conseillé de placer un poids dans l'extrémité peu profonde pour éviter que la toile ne glisse dans l'extrémité profonde. Tirer délicatement la toile vers la partie profonde, en veillant à ne pas la faire glisser sur des objets pointus. Ne pas couper le vinyle avant d'être assuré que la toile est ajustée correctement à la piscine.



CINQUIÈME ÉTAPE (pour les toiles VOS)

L'installateur doit être présent lors du remplissage de la piscine par le camion d'eau pour s'assurer que les marches, les bancs et les terrasses s'alignent correctement.

CONSEILS D'INSTALLATION

- Préparation des parois et du plancher:** Il est impératif que le plancher et les parois de la piscine soient propres et correctement préparés avant l'installation. Inspecter le fond de la piscine pour s'assurer qu'il n'y a pas d'objets pointus ou de débris, passer l'aspirateur, balayer et enlever l'eau à l'aide d'un aspirateur d'atelier. Les parois rouillées ou rugueuses peuvent nécessiter un ponçage ou, si nécessaire, un rembourrage pour éviter d'endommager la toile. Couvrir tous les joints des panneaux et le bord inférieur de la margelle avec du ruban adhésif à base de tissu ou du ruban de masquage.
- Jour idéal pour l'installation:** Un temps sec avec une température supérieure à 17°C / 62°F est idéal. La garantie risque d'être annulée si l'installation est faite lorsque la température est inférieure au niveau suggéré.
- Trainer la toile sur la terrasse ou à l'extérieur de la piscine:** Il est déconseillé d'ouvrir la toile à l'extérieur de la piscine (voir les instructions de dépliage). La terrasse peut présenter des rebords irréguliers susceptibles d'endommager ou de perforer la toile.
- Alignement de la toile:** Si nécessaire, la toile peut être décalée vers la gauche ou vers la droite, avec l'aide des marqueurs sur la toile qui fournissent des indications. De petits autocollants de ligne de rupture sont placés pour indiquer les mesures fournies. Lors de la prise de mesure initiale, il est suggéré de placer un ruban adhésif amovible à l'emplacement de la ligne de rupture.
- Aspiration insuffisante:** Lors de l'installation d'une toile, il est nécessaire d'aspirer suffisamment pour que la toile soit bien ajustée. Nous recommandons l'utilisation d'une machine à air comprimé professionnelle ou au moins de deux aspirateurs industriels. Selon leur forme, certaines piscines peuvent nécessiter deux machines professionnelles. Si la toile n'est pas maintenue en place par une succion adéquate, elle risque de se déplacer lors du remplissage de la piscine. L'aspiration permet également de déterminer l'aspect final de l'installation avant de découper la toile. L'aspirateur doit rester opérationnel jusqu'à ce que la piscine ait un minimum de 20 à 30 centimètres d'eau dans la partie peu profonde (la présence de marches peut nécessiter plus d'eau).
- Découpe de la toile:** Il est important que l'installateur connaisse le processus avant de découper la toile. Contacter le service à la clientèle de Covertech pour plus d'informations.
- Utiliser des camions à eau pour remplir les toiles VOS,** car l'installateur doit être présent pour s'assurer que les marches, les bancs et les terrasses sont correctement alignés.

SI LA TOILE NE CONVIENT PAS, APPELEZ-NOUS OU ENVOYEZ-NOUS UN COURRIEL IMMÉDIATEMENT

info@covertechind.com / 416-640-5590

- NE PAS REMPLIR LA PISCINE.
- NE COUPER AUCUNE PARTIE DE LA TOILE.
- NE PAS MARQUER LA TOILE AVEC UN STYLO OU UN MARQUEUR.
- NE PAS APPLIQUER DE RUBAN ADHÉSIF SUR LA SURFACE IMPRIMÉE.
- VEILLER À CE QUE LA TOILE RESTE PROPRE ET SÈCHE.
- VÉRIFIER L'ÉTIQUETTE D'EXPÉDITION SUR LA BOÎTE EXTÉRIEURE POUR S'ASSURER QUE LA BONNE TOILE A ÉTÉ LIVRÉE.
- VÉRIFIER QUE LA TOILE N'EST PAS INSTALLÉE À L'ENVERS À L'INTÉRIEUR DE LA PISCINE. IL S'AGIT D'UN PROBLÈME COURANT DANS LES PISCINES PEU PROFONDES.
- S'ASSURER DE L'EXACTITUDE DE LA CONCEPTION APPROUVÉE.
- RÉVÉRIFIER LES MESURES FOURNIES POUR LA FABRICATION AFIN DE S'ASSURER QUE LES INFORMATIONS REÇUES CONCERNANT LES DOUCINES, LES RUPTURES OU LES MARCHES DROITES SUR UNE PAROI COURBÉE ONT ÉTÉ CORRECTEMENT SOUMISES.
- REPOSITIONNER LA TOILE EN LA DÉPLAÇANT VERS LA GAUCHE OU LA DROITE.
- MESURER DE NOUVEAU LA PISCINE POUR LA COMPARER AU DESSIN D'APPROBATION.
- PRENDRE DES PHOTOS, SI POSSIBLE, DE LA TOILE ENTIÈREMENT ASPIRÉE.



COVERTECH INDUSTRIES LIMITED

26 Dansk Court, Toronto, ON M9W 5V8

info@covertechind.com

www.covertechind.com

416.640.5590

Covertech
Since 1987

03/21/2025